
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ
W MSC. SŁUPIA
OB. 6 STACJA DMUCHAW - WIATA - REMONT

ADRES INWESTYCJI : Słupia, gm. Pacanów, pow. buski, woj. świętokrzyskie
INWESTOR : GMINA PACANÓW
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 15, 28 - 133 Pacanów
BRANŻA : konstrukcja, architektura

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Andrzej Grudzień
DATA OPRACOWANIA : 12.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2018

Data zatwierdzenia

DZIAŁY

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Ocz. Pacanow - remont wiaty (stacja dmuchaw) ob. 6			
1	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej	1	2
2	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	3	17
2.1	Roboty nowoprojektowane	3	4
2.2	Roboty remontowe	5	17

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ocz. Pacanow - remont wiaty (stacja dmuchaw) ob. 6					
1	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej			
1	KNR 0-27	Ściana gr. 18,8 cm z pustaków ceramicznych (pióro i wpust)	m ²		
d.1	0160-01	1.65*1.0	m ²	1.65	
				RAZEM	1.65
2	KNR-W 2-02	Ściana pełna z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1	0126-02	1.65*2.16	m ²	3.56	
	analogia			RAZEM	3.56
2	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
2.1		Roboty nowoprojektowane			
3	KNR-W 2-02	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich	m ²		
d.2.	0904-01	1.65*3.16*2+0.06*1.65	m ²	10.53	
1				RAZEM	10.53
4	KNR-W 2-02	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie - dodatek za fakturowanie tynku (tynk rustykalny)	m ²		
d.2.	0904-06	poz.3	m ²	10.53	
1	analogia			RAZEM	10.53
2.2		Roboty remontowe			
5	ZKNR C-1	Oczyszczenie i zmycie powierzchni elewacji	m ²		
d.2.	0101-02	<pow. zewn.> 30.1	m ²	30.10	
2		<pow. wewn.> 40.1	m ²	40.10	
				RAZEM	70.20
6	ZKNR C-1	Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą silikonową	m ²		
d.2.	0114-09	poz.5+poz.3	m ²	80.73	
2				RAZEM	80.73
7	KNR BC-02	Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych poziomych - płyta posadzki	m ²		
d.2.	0203-01	3.9*5.5-0.8*0.8*3	m ²	19.53	
2				RAZEM	19.53
8	KNR BC-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) płyty posadzki zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm (przyjęto średnio całkowitą grubość ubytków 20 mm, 10% pow. do naprawy)	m ²		
d.2.	0211-05	poz.7*0.1	m ²	1.95	
2				RAZEM	1.95
9	KNR BC-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) płyty posadzki zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku	m ²		
d.2.	0211-08	Krotność = 3	m ²	1.95	
2		poz.8		RAZEM	1.95
10	KNR BC-02	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową - grubość warstwy 1 mm - powierzchnie pionowe i poziome	m ²		
d.2.	0214-03	poz.7	m ²	19.53	
2	analogia			RAZEM	19.53
11	KNR-W 7-12	Malowanie ochronne żywicą epoksydową powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - dwie warstwy	m ²		
d.2.	0403-04	Krotność = 2	m ²	19.53	
2	kalk. własna	poz.10		RAZEM	19.53
12	KNR AT-27	Dodatek za wykonanie posypki z piasku kwarcowego frakcji 0,8-1,2 na powierzchniach poziomych przeznaczonych do ruchu pieszego	m ²		
d.2.	0403-02	poz.11	m ²	19.53	
2				RAZEM	19.53
13	KNR 7-12	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - elementy stalowe konstrukcji wiaty	m ²		
d.2.	0103-03	24.2	m ²	24.20	
2				RAZEM	24.20
14	KNR 7-12	Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych - elementy stalowe konstrukcji wiaty	m ²		
d.2.	0105-03	poz.13	m ²	24.20	
2					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	24.20
15	KNR 7-12	Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji stalowej wiaty gruntem o	m ²		
d.2.	0219-02	wysokiej zawartości cynku - elementy stalowe konstrukcji wiaty			
2	kalk. własna	poz.13	m ²	24.20	
				RAZEM	24.20
16	KNR 7-12	Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji stalowej wiaty dwuskładni-	m ²		
d.2.	0226-02	kową grubopowłokową farbą epoksydową utwardzaną aminą cykloalifatyczną -			
2	kalk. własna	elementy stalowe konstrukcji wiaty	m ²	24.20	
		poz.13			
				RAZEM	24.20
17	KNR 7-12	Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji stalowej wiaty poliuretano-	m ²		
d.2.	0222-02	wą farba nawierzchniową - elementy stalowe konstrukcji wiaty			
2	kalk. własna	poz.13	m ²	24.20	
				RAZEM	24.20